

# ECO-MULTIWASH FRONTWASCHBALKEN



## MIT DEM FRONTWASCHBALKEN ZUR PROFESSIONELLEN REINIGUNGSMASCHINE

Mit hohen Wassermengen wird der **Balken zum Waschen/Schwemmen** von Straßen eingesetzt – der Schmutz wird dadurch vom Untergrund angehoben und weggetragen. Mit einem kraftvollen **Hochdruckbalken** haben auch die hartnäckigsten Verschmutzungen nach Unwettern oder Murenabgängen keine Chance mehr! Um die Frontbalken vielseitig und individuell einzusetzen, können die Balken mit unterschiedlichen Features wie **Seitenschwalldüsen**, **ausschiebbaren** und **verschiebbaren Zusatzbalken** ausgestattet werden.

### Anbaumöglichkeiten



Kompakttraktor bis 50 PS



Traktor bis 150 PS



Traktor ab 150 PS



Knicklenker klein < 1,5t



Knicklenker groß > 1,5t



Geräteträger



Unimog



LKW

### VORTEILE

- + sehr robuste Ausführung für eine lange Lebensdauer
- + Sprühwinkel manuell einstellbar
- + für Nieder-, Mittel- und Hochdruck verfügbar

# ECO-MULTIWASH FRONTWASCHBALKEN

## Der Multiwash-Frontwaschbalken besteht aus

- Einem sehr robust und kompakten Rahmen inkl. hydraulischer Schwenkeinrichtung mit Drosselventil zum Einstellen der Schwenkgeschwindigkeit.
- Durch die Einstellbarkeit des Balkens und des großen Schwenkwinkels wird der Schmutz optimal zur Seite gewaschen.
- Der manuellen Einstellmöglichkeit des Sprühwinkels.

## Anbaubeispiele



Aushubvorrichtung



hydraulische Schwenkeinrichtung



Wasserventile, Manometer

## Sonderausstattung

- Für den Anbau stehen **verschiedene Adapter** für die unterschiedlichen Frontaushebungen zur Verfügung, z.B höhenverstellbarer Dreieckadapter KAT0, 1N, 1, Dreipunktadapter KAT I, II, Schnellwechselplatten, etc...
- **Spritzschutz** um ein zu starkes Vernebeln des Wassers zu vermeiden.
- **Anfahrssicherung inkl. Ablenkrollen** – Beim Anfahren an ein Hindernis klappt der Balken nach hinten weg und geht danach wieder in die Ausgangsstellung zurück inkl. Tasträder links und rechts um Beschädigungen beim unbeabsichtigten Anfahren zu vermeiden.
- **Elektrisches Umschaltventil** wird zum Umschalten zwischen 2 Hydraulikzylindern verwendet, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden Hydraulikanschluss hat.
- **Elektrischer Ventilblock** wird zum Umschalten zwischen 3 Hydraulikzylindern verwendet, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden Hydraulikanschluss hat.
- **Abstellstützen** zum sicheren Abstellen des Frontbalkens.
- **Warnflaggen** zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte des Frontwaschbalkens sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch den Fahrer, ob Gefahr besteht, dass der Waschbalken nicht mit anderen Objekten kollidiert.
- **Begrenzungsleuchten** sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtverhältnissen gereinigt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich gültige STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben sind.




Bedienpult Zonen

- Sehr hochwertiges elektrisches **Wasserventil** zum Ein- und Ausschalten des Mittelbalkens, bei Verwendung von ausschiebbaren und Verschiebbaren Balken bzw. beim Einsatz von Seitenwaschdüsen.
- **Hydraulisch ausschiebbarer Zusatzbalken** links oder/und rechts. Damit kann die Arbeitsbreite erhöht werden. Für Transportfahrten oder enge Stellen kann der Balken wieder eingefahren werden. Jeder Zusatzbalken ist mit einem sehr hochwertigen elektrischen Wasserventil zum Ein- und Ausschalten des Balkens ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über ein Bedienpult in der Kabine.

- **Einstellbare Seitenwaschdüsen** links oder/und rechts mit einem sehr hochwertigen elektrischen Wasserventil zum Ein- und Ausschalten und dem Bedienpult.
- **Trägerrahmen für Wasserpumpenmontage frontseitig**, somit kann vorne am Frontwaschbalken eine Wasserpumpe mit/ohne Schlauchtrommel montiert werden.



Spritzschutz



Anfahrssicherung inkl. Ablenkrolle



Begrenzungsleuchte



Seitenwaschdüse Mitteldruck




Seitenwaschdüse Hochdruck

# ECO-MULTIWASH FRONTWASCHBALKEN

## Balkenausführungen

Alle Waschbalken sind als Nieder-, Mitteldruck- oder Hochdruckausführungen verfügbar.




### Schwenkbare Balken

Der Balken kann in gerader Stellung verwendet- oder hydraulisch nach links oder rechts geschwenkt werden.

- Sprühbreiten: ab 1,2 m
- Schwenkbar: 30° nach links oder rechts



schwenkbare Balken




### Ausschiebbarer Balken

Dieser ausschiebbare Balken besteht je nach Ausführung aus zwei bis drei Waschbalken. Am hydraulisch schwenkbaren Mittelbalken wird für jede Richtung (links, rechts) je ein ausschiebbarer Balken montiert.

- Sprühbreiten: ab 1,2 m
- Schwenkbar: 30° nach links oder rechts



ausschiebbarer Balken




### Verschiebbarer Balken

Dieser Waschbalken besteht aus zwei Balken. Der verschiebbare Balken ist am hydraulisch schwenkbaren Mittelbalken montiert und lässt sich nach links oder rechts mittels Hydromotor verschieben.

- Sprühbreiten: ab 1,2 m
- Schwenkbar: 30° nach links oder rechts



verschiebbarer Balken



### Seitenwaschdüsen

Diese werden links, rechts oder beidseitig an den Balken montiert. Die Steuerung der Seitenwaschdüsen erfolgt elektrisch von der Fahrerkabine aus.

Sie eignen sich optimal zur Reinigung von Flächen unter parkenden Autos.



Seitenwaschdüsen



Eco Technologies

Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH

A-8403 Lebring, Philipsstraße 46

Tel. +43/3182/4420-0, Fax +43/3182/4420-17

e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at



PDB-Frontwaschbalken-V1-2018