

Eine Maschine - Ein Fahrer - Unendlich viele Anwendungen



MXC LP SPEZIFIKATION



MXC SPEZIFIKATION




MX SPEZIFIKATION

- ◆ Motor: Deutz
- ◆ Leistung: 100/120 PS (75/90 KW)
- ◆ Emissions-Klasse: III B (Tier 4i)
- ◆ Länge: 3975 mm
- ◆ Breite: 1280 - 1650 mm
- ◆ Höhe: 1990 - 2050 mm
- ◆ Radstand: 2300 mm
- ◆ Leergewicht: 3400 kg
- ◆ Zul. Gesamtgewicht: 7000 kg
- ◆ Zul. Achslast, vorne: 3500 kg
- ◆ Zul. Achslast, hinten: 4500 kg
- ◆ Lastabhängige Leistungshydraulik vorne & hinten
- ◆ Durchfluss bis 120 Liter; Arbeitsdruck bis 350 bar

- ◆ Motor: Deutz
- ◆ Leistung: 100/120 PS (75/90 KW)
- ◆ Emissions-Klasse: III B (Tier 4i)
- ◆ Länge: 3975 mm
- ◆ Breite: 1280 - 1650 mm
- ◆ Höhe: 2170 - 2220 mm
- ◆ Radstand: 2300 mm
- ◆ Leergewicht: 3400 kg
- ◆ Zul. Gesamtgewicht: 7000 kg
- ◆ Zul. Achslast, vorne: 3500 kg
- ◆ Zul. Achslast, hinten: 4500 kg
- ◆ Lastabhängige Leistungshydraulik vorne & hinten
- ◆ Durchfluss bis 120 Liter; Arbeitsdruck bis 350 bar

- ◆ Motor: Deutz
- ◆ Leistung: 100/120 PS (75/90 KW)
- ◆ Emissions-Klasse: III B (Tier 4i)
- ◆ Länge: 3975 mm
- ◆ Breite: 1530 - 1650 mm
- ◆ Höhe: 2170 - 2220 mm
- ◆ Radstand: 2300 mm
- ◆ Leergewicht: 3460 kg
- ◆ Zul. Gesamtgewicht: 7000 kg
- ◆ Zul. Achslast, vorne: 3500 kg
- ◆ Zul. Achslast, hinten: 4500 kg
- ◆ Lastabhängige Leistungshydraulik vorne & hinten
- ◆ Durchfluss bis 120 Liter; Arbeitsdruck bis 350 bar

Ihr lokaler autorisierter Händler ist:



- 🏠 Multihog Global Headquarters,
Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Irland.
- ✉ info@multihog.de
- ☎ 0800 9386738 (Freefon DE) / +353 42 9386738
- 🌐 www.multihog.de



Aufgrund unseres Grundsatzes der ständigen Verbesserung können begründete Modifikationen & Änderungen der Spezifikationen unserer Produkte nach Veröffentlichung dieser Broschüre erfolgen, und wir behalten uns das Recht auf solche Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor.



MX SERIE DIE MERKMALE



- 1 Starker Geräteträger, ideal für Schneeräumung, Mäharbeiten, Asphaltfräsen, Böschungsmähen und vieles mehr.
- 2 100 -120 PS Deutz Motor, erfüllt die Abgasstufe IIIB (Tier 4i).
- 3 Ergonomische Bedienung mittels Joystick.
- 4 Geräumige und klimatisierte Kabine mit 360° Rundumsicht.
- 5 Sehr niedrige Vibrations- und Geräuschpegel (64dB) gewährleisten ein hohes Niveau an Arbeitsschutz.
- 6 7000 kg zul. Gesamtgewicht erlaubt eine hohe Zuladung.

LEISTUNG, KOMFORT & INNOVATIVES DESIGN

